

L'imprimante matricielle compacte et économique pour la logistique, l'industrie et le bureau



La PP 205 permet également un traitement confortable en feuilles détachées

L'imprimante matricielle à 24 fils PP 205 convainc avec des vitesses d'impression élevées allant jusqu'à 400 cps. Grâce à la tête d'impression longue durée (400 millions de traits par fil) et à la cartouche de ruban (5 millions de caractères), les coûts d'impression sont extrêmement faibles avec 0,25 Cent par page.

Avec jusqu'à 5 copies de garantie pour une grande flexibilité et de la qualité dans des applications exigeantes, comme le bureau, l'administration, la logistique et l'industrie. Jusqu'à 128 Ko d'espace mémoire sont disponibles pour stocker les données et les polices.

- Imprimante 24 aiguilles à haute performance
- Design compact et moderne
- Haute performance d'impression jusqu'
 - à 537 cps (12 cpp)
360 pages/heure
 - à 448 cps (10 cpp)
319 pages/heure
- Alimentation en papier continu et en feuilles détachées
- Jusqu'à 5 exemplaires (1+4)
- Positionnement précis de l'impression
- 9 polices à taille variable
- Impression parfaite des codes-barres



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Technologie:	Impression matricielle à impacts en série
Tête d'impression:	24 aiguilles de 0,2 mm de diamètre Durée de vie (par aiguille) 400 millions de frappes
Modes d'impression:	High Speed Draft (HSD), Draft Quality (DQ), Near Letter Quality (NLQ) et Letter Quality (LQ)
Largeur d'impression:	136 caractères à 10 cpp
Ruban encreur:	Cassette de ruban textile noire, durée de vie jusqu'à 5 millions de caractères
Dimensions:	570 x 330 x 120 mm (L x P x H) (22,4 x 13 x 4,72 inch)
Poids:	env. 9,7 kg (19 lb)
Diagnostic:	Autotest, Hex Dump
Panneau de commande:	5 poussoirs, 2 modes d'utilisation, 6 DEL, 1 signal sonore
Tension:	220-240VCA ±10% 50 - 60 Hz
Alimentation électrique:	En service max. 180 W, en veille max. 10 W
Conditions d'ambiance:	En service : + 5 à +38°C 30 à 80% H. rel. Stockage : -15 à +60°C 10 à 90% H. rel.
Niveau sonore:	max. 49 dB(A) selon ISO 7779
Certifications:	CE, TÜV

Gestion du papier

Alimentation:	Papier en continu : Push tractor, rear in, rear out Feuilles détachées : Friction Feed, top in, top out
Sortie de papier:	1 sortie de papier à l'arrière avec Zero-Tear-Off usqu'à 280 g/m ²
Grammage:	
Largeur du papier:	Papier en continu de 102 à 420 mm, Feuilles détachées de 102 à 420 mm
Longueur du papier:	Papier en continu 102 mm ou plus Feuille détachées de 76 à 420 mm
Avance du papier:	5,6 pouces/seconde
Copies :	1 original + 4 copies; épaisseur max. 0,35 mm

Performance

Print speed:	HSD: 448 cps à 10 cpp 537 cps à 12 cpp DQ: 360 cps à 10 cpp NLQ: 207 cps à 10 cpp LQ: 113 cps à 10 cpp
Débit:	DQ: 360 pages/heure LQ: 190 pages/heure
Volume d'impression:	8.000 pages par mois
MTBF:	20.000 heures à 25% d'utilisation

Connexion

Interfaces:	parallèle Centronics, USB
Émulations:	Epson ESC/P2 IBM Proprinter XL24 (AGM), Fujitsu DPL24C PLUS jusqu'à 128 Ko
Mémoire tampon:	jeu de caractères italique
Polices:	Graphic character sets 1 et 2 IBM PS/2 character set, code page 437, 850, 852, 855, 860, 863, 865, 866 et DHN IBM 437 et 851 ISO 8859-1 et ECMA 94 En tout 61 polices de caractères nationales
Jeux de caractère nat. (toutes émul.):	Code pages 437, 850, 851, 852, 855, 860, 862, 863, 865, 866, ISO 8859-1, ECMA 94, USA, UK, alle- mand, français, italien, espagnol, suédois, finnois, norvégien, danois 1 et 2, hongrois 1 et 2, slovène 1 et 2, mazovia 1 et 2, polonais 1 et 2, latin 2 1 et 2, latin P, PG-DHN, ELOT 927, lituanien 1 et 2, MIK, macédonien, PG-MAC, ABY, ABG, DEC GR, GREEK 11, HBR-OLD, HBR-DEC, ISO turc, ISO latin, Kame- nicky 1 et 2, turc 1 et 2, ELOT 928, cyrillique, RUSCII, latin-9 (Attention : certains jeux de caractères nationaux n'acceptent pas toutes les polices résidentes.)
Polices résidentes:	Letter Quality
- Polices bitmap:	Courier 10, Pica 10, Prestige Elite 12, Boldface PS, Compressed, Draft 12, High-speed draft 12, OCR-B 10, OCR-A 10, Correspondence 10
- Polices à taille var.:	Courier (normal, italique, gras), Nimbus Sans (normal, italique, gras), Timeless (normal, italique, gras)
Attributs des caractères:	gras, ombré, double largeur, double hauteur, con- densed, surligné, souligné, barré, aligné et propor- tionnel. Selon l'émulation : Italique, Multisize, Outline, Ombré, Overlay
Inter caractères:	10, 12, 15, 17,1, 18 et 20 caractères/pouce, proportionnel
Interligne:	1,2,3,4,5,6,7 ou 8 lignes/pouce
Codes-barres:	Code 3 of 9, UPC-A, UPC-A with check character, Codabar (NW7), EAN13, EAN8, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 128
Grafique:	max. 360 x 360 points/pouce
Pilotes d'imprimante disponibles pour Windows 3.x/95/98/NT 4.0 /2000/XP téléchargeables sous www.psi-matrix.fr	

Les spécifications techniques complètes peuvent être consultées si besoin est dans le manuel de l'imprimante. Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les mar-
ques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

PSi Matrix GmbH

Hommieswiese 116a

57258 Freudenberg, Germany

Tel: 02734 284 77 500

Fax: 02734 284 77 599

e-mail: sales@psi-matrix.euInternet: www.psi-matrix.eu

professional printing solutions

