

## L'imprimante flexible multi-feuillets pour la banque, l'administration et l'industrie



La PR 9 est la solution économique pour une impression de documents rapide et fiable.

La PR 9 est une imprimante transactionnelle pour le secteur bancaire, l'administration publique, et les applications industrielles.

Les dernières technologies comme la détection automatique de documents et l'alignement permettent une impression rapide et fiable des documents divers comme des livrets, des billets de passage, les prescriptions, et le papier multi exemplaire jusqu'à 7 copies.

Une tête d'impression durable liée à des consommables longues durées de vie ainsi qu'une interface opérative conviviale permet de maintenir un coût total de fonctionnement extrêmement bas.

- Imprimante matricielle à plat 24 aiguilles.
- Design compact et moderne
- Jusqu'à 570cps (10 cpi)
- Interface conviviale Série (RS-232), Parallèle et USB 2.0
- Faible coût de possession
- Tête d'impression à longue durée de vie.
- Ajustement automatique de d'écart tête (AGC) pour une qualité d'impression optimale
- Détecteur de document et alignement automatique sur le bord gauche
- La PR 9 est la solution économique pour une impression de documents rapide et fiable.
- Entièrement compatible avec les nouvelles normes internationales dans les applications financières.



## TECHNICAL DATA

**Caracteristiques de l'imprimante**

<b>Technologie</b>	Impression matricielle à impact		
<b>Tete d'impression:</b>	24 aiguilles de 0.25mm de diamètre Durée de vie 600 millions de caractères.		
<b>Mode d'impression:</b>	Qualité Super brouillon (HSD), qualité brouillon (DQ), qualité courrier approché (NLQ), qualité lettre (LQ)		
<b>Format d'impression:</b>	94 characters at 10 characters per inch (cpi)		
<b>Résolution:</b>	360 x 360 (HxV)		
<b>Ruban encreur:</b>	Cartouche ruban de tissu noir, durée de vie jusqu'à 5 millions de caractères		
<b>Dimensions:</b>	398 x 296 x 215 mm (lxpxh)		
<b>Poids:</b>	Approx. 10 kg		
<b>Diagnostics:</b>	Test intégré, hex dump, diagnostic à distance par interface		
<b>Panneau de Affichage LCD</b>	deux lignes de 20 caractères, 5 boutons, commande: 4 Led status		
<b>Tension:</b>	240 VAC ( + ou - 10% ); 50 - 60 Hz		
<b>Alimentation électrique:</b>	En fonction max. 170 w, En position d'attente max. 15 w		
<b>Conditions d'environnement:</b>	Operating: + 5 to +35°C 35 to 85% rel. humanity Storage: -10 to +60 °C 10 to 90% rel. humanity		
<b>Niveau sonore:</b>	54 dB(A) selon ISO 7779		
<b>Certifications:</b>	CE, CCC		

**Gestion Papier**

<b>Passage Papier :</b>	conception à plat
<b>Automatic print force control (fpa):</b>	Ajuste la distance entre la tête d'impression et le papier par analyse automatique de son épaisseur
<b>Copies:</b>	1 original + 6 copies
<b>Alimentation papier:</b>	Feuille à feuille et les livrets par l'avant, avec: -alignement automatique de tous les types de documents Papier continu à l'arrière (avec le tracteur en option)
<b>Sortie papier:</b>	vers l'arrière ou vers l'avant selon les paramétrages
<b>Largeur de page:</b>	80 à 245mm Livret de 110 à 241mm, épaisseur max 2mm
<b>Poids:</b>	30 à 60 g/m <sup>2</sup> ; formulaires jusqu'à 240 g/m <sup>2</sup>
<b>Avance papier:</b>	> 32cm/seconde

**Performance**

<b>Vitesse d'impression:</b>	HSD:	570 cps
(10 cpi)	DQ:	414 cps
	NLQ:	207 cps
	LQ:	140 cps
<b>MTBF:</b>	10.000 hours	

**Connexions**

<b>Interfaces:</b>	Parallèle Centronics, série RS-232/ USB 2.0
<b>Emulations:</b>	IBM Proprinter II / XL24, Olivetti PR2E / PR40+, OKI 5530SC, Epson LQ1600K, IBM 9068, WINCOR Highprint 4915
<b>Memoire Tampon:</b>	Jusqu'à 512 KByte
<b>Jeux de Caracteres:</b>	ISO 8859/1-9, SO 8859/15, Olivetti code tables (7bit & 8bit), Code Pages 210, 220, 437, 850-858, 860-866, 1250-1257, Epson Ext.jeux de caractères dans 13 versions nationaux
<b>Polices residentes:</b>	Roman, Sans Serif, Italic, OCR-A, OCR-B, , Chinois et autres jeux caractères nationaux
<b>Particularites des caracteres:</b>	Gras, italique, ombragé, contour,(double) souligné, Surligné, barré, indice supérieur/inférieur
<b>Espacement des Caracteres:</b>	5, 10, 12, 12.9, 15, 16.6, 17.1, 18 et 20 caractères/pouce, proportionnel et compressé
<b>Codes a barres:</b>	EAN8, EAN12, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, Codabar, 2 of 5 ,Industrial, 2 of 5 Interleaved
<b>Graphique</b>	9 aiguilles densité: 60, 72, 80, 120, 240 dpi 24 aiguilles densité: 60, 120, 180, 240, 360 dpi

**Options**

<b>Interface:</b>	Parallèle, Série RS232, USB 2.0
-------------------	---------------------------------------

Les spécifications techniques complètes peuvent être consultées si besoin est dans le manuel de l'imprimante. Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

**PSi Matrix GmbH**

Hommieswiese 116a

57258 Freudenberg, Germany

Tel: 02734 284 77 500

Fax: 02734 284 77 599

e-mail: sales@psi-matrix.eu

Internet: www.psi-matrix.eu

professional printing solutions

